



XIHE CAIQIAO

西安西核彩桥实业科技有限公司

总线型/多线型 可燃气体报警控制器

JB-QB-CH210
JB-QB-CH210B
Combustible gas
alarm controller

执行标准:

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

JB-QB-CH210/ JB-QB-CH210B

可燃气体报警控制器，
是彩桥公司针对市场需求专业设计的总线/多线型
可燃气体控制器，
专业的设计更适合应对各种现场需要。

JB-QB-CH210 (总线)



容量可扩展: 8~32 点

标准单机容量 8 点;
当工程需要时, 外加电源可扩展至 16 点或最大 32 点;

192×64 点阵式屏幕液晶显示:

操作界面简单明了, 易于操作

7 组输出继电器:

1 组低限报警继电器、1 组高限报警继电器, 1 组故障继电器,
4 组手动/自动控制输出可编程继电器

8 条联动关系:

登录与编程:

探测器自动登录功能; 支持计算机离线编程功能

黑匣子存储技术:

可记录 999×5 条火警、故障、屏蔽、联动、其它事件记录, 所有记录可
在控制器中方便查询。

图形显示与组网:

计算机 CRT 图形软件接入; 可接入 PLC 设备
或多台组网



NIM

插箱结构

可灵活配置成:

壁挂式

立柜式

琴台式

2 种输入模式

RS485 总线

4~20mA

可接入

可燃气体

火焰

模块

2 种输出模式

RS485

4~20mA

JB-QB-CH210B (总线+多线)

登录、编程及更多实用功能:

自动登录功能
U 盘离线编程功能
CRT 图形接入功能
可连接 PLC 设备
RJ45 接口便于组网通讯
黑匣子存储功能, 999×4 条信息可查
多达 50 条联动关系

单机最大容量:

单机最大容量 8 (柜机扩展至 32 道) × (1+63+) 点可燃气体探测器
8: 每台标准机箱最大配置 8 个插道
1: 每个插道可接 1 只 4~20mA 可燃气体探测器
64+: 每个插道可接 64+只 RS485 总线制可燃气体探测器 (需外加电源箱)

继电器:

管理机可提供总低报、总高报、总故障继电器触点输出
单插道可提供低报、高报继电器触点输出



更多详细产品信息, 敬请联系彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com

DLIII



版本: V2.0
2011.11.11

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。
联系电话：029-89231412
029-89231590
029-89232815
全国服务热线：400-6700-119

