

# 手/自动 状态显示灯

Manual/  
Automatic  
State Display

# CH8509

状态显示灯外形：  
特点：LED 显示模组  
DC24 工作电源  
状态分区模块化显示  
便于现场安装



声明：以下产品图片，与实际产品存在差异，最终以实物为准



**手动状态：**  
当防区需要进行设备检修时，请将灭火控制器联动状态设置为手动状态，此时状态灯同步显示为“手动”。



**自动状态：**  
当防区无人状态时，请将灭火控制器联动状态设置为自动状态，此时状态灯同步显示为“自动”，提示管理人员设备状态情况。

## 专用设计

CH8509 手/自动状态显示灯  
专为地铁等轨道交通如控制室及有人工作场所灭火装置控制状态的显示而设计。  
气体灭火控制器配接使用  
安装在气体保护区出入口的显著位置，  
当气体灭火控制装置设定在“手动”或“自动”状态时，  
显示灯会同步显示“手动”或“自动”字样，提示现场人员灭火控制系统控制状态。

更多详细产品信息，敬请关注彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层  
029-89232815 / 89231412 / 89231590  
www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com

DLIII



版本: V2.0  
0211-001

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。  
联系电话：029-89231412  
029-89231590  
029-89232815  
全国服务热线：400-6700-119

