

**XIHE CAIQIAO**

西安西核彩桥实业科技有限公司

特种 火灾报警系统现场设备

Special Field Equipment of Fire Alarm System

主要技术指标

名称	点型光电感烟火灾探测器(本安型)
产品型号	JTYB-GD-2151EIS
工作温度范围	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
工作湿度范围	10% ~ 95%RH 相对湿度, 无凝结
工作电压范围	8.5 ~ 35VDC(必须经安全栅供电)
静态电流	≤60μA
报警电流	10mA 至93mA(此报警电流由控制器决定)
报警复位	瞬间断电
本安防爆参数	Ui:28VDC, li:93mA, Pi:0.65W, Ci:0.03μF, Li:0mH
防爆标志	Exib IIC T5 Gb

名称	点型感温火灾探测器(本安型)
产品型号	JTWB-BCD-5151EIS
工作温度范围	-10°C ~ 50°C
工作湿度范围	10% ~ 95%RH 相对湿度, 无凝结
工作电压范围	8.5 ~ 28 VDC(必须经安全栅供电)
静态电流	≤120μA
报警电流	10mA 至93mA(此报警电流由控制器决定)
报警复位	瞬间断电
灵敏度	63°C (定温) 或10°C/分种 (差温)
防爆标志	Exib IIC T5 Gb

特种现场设备包括：本安、隔爆型现场设备、安全栅防护设备等。



更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部门

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590

www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com

DLIII



版本: V2.0
0211-001

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119

